



## H5101 ANTICORTE DOBLE BAÑO NITRILO

Base de polietileno de alto rendimiento cuya propiedad es la de brindar una alta resistencia al corte. Posee doble baño de nitrilo (primer baño completo y segundo baño de nitrilo arenoso en palma y dedos). Excelente rendimiento con productos derivados del petróleo.

### Características

- Base de polietileno de alta resistencia
- Recubierto de dos capas de nitrilo en palma y dedos (primer baño de nitrilo liso y segundo baño de nitrilo arenoso en palma de dedos)
- Resistencia al agua y aceite
- Flexible y comfortable
- Buen agarre en superficies húmedas
- Excelente resistencia al corte.

### Aplicaciones

- Industria del petróleo.
- Industria del acero.
- Industria del vidrio.
- Industria automotriz.
- Minería.

### Almacenaje y limpieza

- Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz y la humedad.
- Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a utilizarlos.
- Ponga los guantes en manos secas y limpias.
- Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
- No exponer a altas temperaturas.
- Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.



### ESPECIFICACIONES

Código:	H5101	EN 388:	4X43D
Nombre:	Anticorte doble baño nitrilo	Talles:	7-11
Tejido:	HPPE	Nº/bolsa:	12 pares
Baño:	Nitrilo	Nº/caja:	120 pares