



N2005 POLIÉSTER DOBLE BAÑO NITRILLO

Posee una base de hilo de poliéster. Es un guante tejido a máquina con doble baño de nitrilo arenoso en palma y dedos (primer baño $\frac{3}{4}$ de nitrilo liso y segundo baño de nitrilo arenoso). Brinda buen agarre y sensibilidad a la hora de utilizarlo. Especialmente indicado para trabajos con derivados del petróleo.

Características

- Base de poliéster.
- Recubierto de dos capas de nitrilo en palma y dedos (primer baño $\frac{3}{4}$ de nitrilo liso y segundo baño de nitrilo arenoso).
- Alta durabilidad.
- Especialmente indicado para trabajos con derivados del petróleo.
- Excelente agarre en condiciones secas.

Aplicaciones

- Recomendado para tareas de ensamble y trabajo con herramientas manuales.
- Industria petroquímica.
- Construcción.
- Industria automotriz.
- Industria pesada.
- Industria petrolera y minera



Almacenaje y limpieza

- Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz y la humedad.
- Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a utilizarlos.
- Ponga los guantes en manos secas y limpias.
- Evitar Inmersión a contaminantes químicos.
- No exponer a altas temperaturas.
- Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

ESPECIFICACIONES

Código:	N2005	EN 388:	4121
Nombre:	Poliéster doble baño nitrilo	Talles:	7-11
Tejido:	Poliéster	Nº/bolsa:	12 pares
Baño:	Nitrilo	Nº/caja:	120 pares



(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR