



GUANTE AMERICANO DESCARNE CON REFUERZO EN PALMA PUÑO LARGO

Características

- Posee espesor de cuero 1/ 1,3 mm.
- Confección: Dorso, dedo pulgar, mariposa, palma y refuerzo pistola en cuero vaqueta. Todas las piezas unidas entre sí con costura reforzadas en hilo de algodón.
- Terminación con ribete de poliamida color rojo.
- Elástico unido con costura reforzada en forma de zigzag.
- Las costuras están realizadas con hilo de algodón.
- Puño de 14 cm para puño largo, unido con doble costura a la palma.
- Presentación: Por Docena (12 pares). Bulto de 6 docenas (72 Pares).
Talles disponibles: T10
Colores disponibles: Amarillo

Almacenaje, limpieza y mantenimiento

- Utilizar el guante de acuerdo al uso e instrucciones suministradas no ocasiona riesgo alguno.
- No requiere mantenimiento alguno. Verificar la existencia de roturas y o desgastes, de ser así efectuar el recambio por un nuevo artículo.
- Recambiar por rotura del material o costuras.
- Se recomienda proteger de la humedad, las altas temperaturas y no dejar a la intemperie.
- Comprobar el buen estado antes de volver a utilizarlos. En condiciones normales de uso el artículo no posee fecha de vencimiento alguna.
- La limpieza no es recomendable ya que estos procesos alteran los niveles de protección brindados..

Instrucciones de uso

- Consulte con el responsable en Seguridad e Higiene para corroborar el correcto uso del artículo seleccionado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, en caso de roturas o fallas, descártelos.,
- Los niveles de resistencia mecánica están aplicados a la palma únicamente.
- No se deben utilizar los guantes cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquina. La utilización inadecuada del guante puede alterar los niveles de resistencia.



Grados de Protección según Norma EN 3688:2016 / EN 420:

2144X
ABCDE

A: Resistencia a la abrasión (0-4)
B: Resistencia a los cortes (0-5)
B: Resistencia al desgarro (0-4)
D: Resistencia a la perforación (0-4)
E: Resistencia al corte en ISO (X)
F: Protección contra el impacto (X)
DESTERIDAD: NIVEL 3



(011) 5430-0476/0546
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR